

כיצד להתקין פונטפייס על שרת עצמאי.

א. בחבילה שקיבלתם, קיבלתם 4 קבצים עבור כל משקל שנרכש. (ttf, svg, eot, woff) וקובץ CSS המגדיר את קבצי הפונטים.

ב. יש לשים אותם בתיקייה שיש לה גישה לשרת האינטרנט. (לדוגמה /fonts)

ג. כמו כן יש לשים את קובץ ה-CSS שסיפקנו עם המשקלים באותה התיקייה* ולהוסיף קריאה לו לדפי האתר הקוראים לפונט לדוגמה:

```
<link rel="stylesheet" href="/fonts/style.css" charset="utf-8" />
```

ד. דוגמה לתוכן קובץ ה-CSS: (אותו בלוק לכל פונט שרכשתם)

```
@font-face {  
  font-family: 'MasaBold';  
  src: url('masaboldwebfont.eot');  
  src: url('masaboldwebfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),  
       url('masaboldwebfont.woff') format('woff'),  
       url('masaboldwebfont.ttf') format('truetype'),  
       url('masaboldwebfont.svg#MasaBold') format('svg');  
  font-weight: normal;  
  font-style: normal;  
}
```

ה. יש לקרוא לפונט בקובץ ה-CSS לפי הצורך, לפי שמו לדוגמה (כדי להגדירו בשימוש בכל הדפים):

```
Body{  
  font-family: 'MasaBold';  
  direction:rtl;  
}
```

ו. מומלץ לתת פונט מערכת חלופי למקרה שישנם בעיות בטעינת הפונט, לדוגמה:

```
Body{  
  font-family: 'MasaBold', Arial;  
  direction:rtl;  
}
```

* ניתן לשים את תוכן הקובץ בקובץ ה-CSS של האתר ולעדכן אותו לנתיב בו נמצאים קבצים הפונטים ביחס למיקום ה-CSS וספריות האתר.

לדוגמה, קובץ ה-CSS נמצא ב-`css/style.css`, והקבצים נמצאים בתיקיית `fonts`, יש לשנות את הגדרת הפונט לצורה הבאה:

```
@font-face {  
  font-family: 'MasaBold';  
  src: url('/fonts/masaboldwebfont.eot');  
  src: url('/fonts/masaboldwebfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),  
       url('/fonts/masaboldwebfont.woff') format('woff'),  
       url('/fonts/masaboldwebfont.ttf') format('truetype'),  
       url('/fonts/masaboldwebfont.svg#MasaBold') format('svg');  
  font-weight: normal;  
  font-style: normal;  
}
```

